Vidéo projecteur Pro AV

Dimensions en mm

Plus d'information sur : www.benq.fr

SH940

Résolution Full HD 1080p

Traitement Hollywood Quality Video (HQV™)

Lens Shift Vertical & Zoom x 1,5



Rapport de contraste remarquable

Luminosité élevée

4000 AL

R.C.S. NANTERRE 453 231 631 - Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modifications - Mars 2013

SH940

Vidéo projecteur Pro AV

Caractéristiques

Affichage

Système de projection	DLP
Résolution native	1080p (1920 x 1080)
Luminosité	4000 ANSI lumens
Rapport de contraste	50000:1
Couleurs affichables	1.07 milliards de couleurs
Correction couleur / mur	-
Brilliant color	Oui
Lentille	F=2.48~2.81, f=24.1~36.15mm
Format d'affichage	Natif 16:9 (5 formats d'image)
Focale	1.62~2.43(55.7"@ 2m)
Diagonale affichable	28"~300"
Zoom	1.5:1
Zoom Numérique	Oui (2X)
Ajustement du trapèze	2D, Vertical & Horizontal ± 30 °
Correction trapèze auto	-
Lens Shift	V: ±120%(±5%); H: ±40%(±5%)
Décallage de projection	identique au lens shift
Résolutions supportées	jusqu'à UXGA
Compatibilité Standards vidéo	NTSC, PAL, SECAM
Compatibilité Formats TV	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
Fréquence Horizontale	31K~92KHz
Fréquence Horizontale	31K~92KHz
Compensation de mouvement	-
Marque de la lampe	Philips
Roue chromatique	6-Seg. (RYWCBG)
Vitesse roue chromatique	3X
Uniformité ANSI	-35%
3D ready(DLP link, PC+Video)	-
3D ready(nVidia)	-
3D (HDMI1.4a 3D Mandatory Formats)	-
Filtre en Peigne Numérique	Oui
Optimisation couleur 3D	Oui
PIP (incrustation)	Oui
PBP (côte à côte)	-

Interface / Connectique

Entrée PC (D-sub 15 pin)	x 1
Sortie moniteur (D-sub 15 pin)	x 1
Entrée HDMI	x 2 (1.3)
HDMI CEC	-
Entrée RCA composites	x 1
Entrée S-Vidéo (Mini DIN)	-
Entrée composantes	5BNC
Entrée Audio (Mini-jack)	x 1
Entrée Audio L/R (Cinch)	-
Sortie Audio (Mini-jack)	x 1
Entrée Micro (Mini-jack)	-
Haut-parleur(s)	10W x 1
Certification SRS	Oui(SRS Wow HD)
Port LAN (RJ45)	x 1 (LAN Control)
DLNA	-
Port USB (Type A)	-
Port USB (Type B)	-
Port Mini USB (Type B)	x 1 (téléchargement)
Déclencheur 12V	x 1
RS232	x 1
Télécommande filaire	-

Environnement / Consommation

Puissance Lampe	300W
Trappe d'accès lampe/ capot	Trappe Lampe latérale
Refroidissement rapide	Oui
Refroidissement hors tension	-
Filtre anti-poussière	-
Durée de vie Lampe (Normal/Eco/SmartEco)	2000/3000 heures
Dimensions (LxHxP)	428 x169 x 318mm
Poids	7.2 kg
Alimentation	AC 100 à 240V, 50/60 Hz
SmartEco	-
Fonction "Eco Blank"	Oui
Mise en veille auto	Oui
Consommation moyenne	442W
Consommation en veille	<0.5W
Veille réseau <1W	-
Niveau sonore	36/33 dBA (-rmal /eco.)
Température de fonctionnement	0~40℃

EAN	471 8755 03953 9
Pays de Fabrication	Taiwan
Dimensions Brutes (l x h x P)	570*435*260

Accessoires fournis

Housse de transport	-
Télécommande + Pile	x 1 (complète) RCA021
Câble d'alimentation	x 1 (1.8M)
Mode d'emploi CD	x 1 (24L)
Guide de démarrage rapide	x 1 (18L)
Carte de garantie	x 1
Câble VGA (D-sub 15 pin)	x 1
Filtre anti-poussière	-
Cache lentille	-
Accessoire spécifique	-

Accessoires Optionnels

Housse de transport vendue séparément	-
Presentation Plus	Oui
Lampe de rechange	Oui
Dongle Sans-fil USB	-
Fixation murale (Focale 0,6)	-
Fixation murale (Focale 0,4)	-
Fixation murale (Focale 0,3)	-
Lunettes 3D	-
Filtre anti-poussière	-

Autres

Traitement VIDI (ou équivalent)	Oui
Langues du menu	17L
Certification Win 7	Oui
Mode "Haute Altitude"	Oui
Fonction "My Screen"	-
Mémorisation paramètres utilisateur	Oui
Démarrage auto	Oui
Recherche source rapide	Oui
Démarrage Auto	Oui
Sous-titres	Oui
Fonction "Auto Blank"	-
Verrouillage clavier	Oui
Modèles d'enseignement	-
Détection automatique AMX	-
Re-démarrage instantané	-
Sortie audio ajustable	Oui
Encoche antivol (type Kensington®)	-
Pilotage à distance PC	-
Minuteur de présentation	-
Gel d'image / Blanc	Oui
Compatible Caméra USB	-
Visionneuse document "Office"	-
LAN Control	Oui
LAN Display	-

Screen dimensions			Projection distance <D> [cm]			
Diagonal <A> [inch (mm)]	Height <B> [cm]	Width <C> [cm]	Min distance (with max zoom)	Average	Max distance (with min zoom)	Lowest/Highest lens position <E> [cm]
30 (762)	37	66	108	135	162	4.7
40 (1016)	50	89	144	180	215	6
50 (1270)	62	111	180	224	269	8
60 (1524)	75	133	215	269	323	9
70 (1778)	87	155	251	314	377	11
80 (2032)	100	177	287	359	431	12
90 (2286)	112	199	323	404	485	14
100 (2540)	125	221	359	449	539	16
110 (2794)	137	243	395	494	592	17
120 (3048)	149	266	431	539	646	19
130 (3302)	162	288	467	583	700	20
140 (3556)	174	310	503	628	754	22
150 (3810)	187	332	539	673	808	23
160 (4064)	199	354	575	718	862	25
170 (4318)	212	376	610	763	916	26
180 (4572)	224	398	646	808	969	28
190 (4826)	237	421	682	853	1023	30
200 (5080)	249	443	718	898	1077	31
250 (6350)	311	553	898	1122	1346	39
300 (7620)	374	664	1077	1346	1616	47